



INCREMENTATORE DI RESISTENZA **Per massetti tradizionali**

FUNZIONE

- Aumentare la resistenza alla compressione
- Possibilità di utilizzo per bassi spessori

CAMPO D'APPLICAZIONE

- per la realizzazione di massetti in compositi e massetti galleggianti.
- per la realizzazione di massetti riscaldati
- adatto per locali umidi e ambienti esterni

DATI CARATTERISTICI

Colore:	tra bianco e beige
Forma:	cremoso
Temperatura di applicazione:	oltre + 5° C
Conservazione:	ca. 9 - 12 mesi - conservare lontano dai raggi del sole e proteggere dal gelo
Contenitore:	bidoni con ghiera metallica da 60Kg net

MATURAZIONE DI POSA

Critero	Standard	RESIST	Unità
Resistenza Compressione		4,9	16 N/mm ²
Resistenza Flessibilità		1,6	3,6 N/mm ²
Densità solida		1,59	1,92 Kg/dm ³
Rapporto a/c			0,76
Classe Resistenza UNI EN 13813			CT-C15-F3

Preparazione:

- Rispettare il dosaggio. Aggiungere il prodotto alla misc. umidificata.
- Valore acqua/cemento < 0,76
- Durata della miscelazione: almeno 2 minuti dopo l'aggiunta di tutti i componenti

Condizioni climatiche di lavoro

- Proteggere da correnti d'aria e raggi diretti del sole durante l'indurimento
- Asporto di umidità eccessiva mediante ventilazione forzata

